

# Befahrbare Unterflurverteiler Typ SY5

Unsere befahrbaren Unterflurverteiler sind Energieverteiler die das Stadt- oder Landschaftsbild nicht stören, vielmehr verschwunden sind, wenn sie nicht benötigt werden.

Bei Bedarf stehen Sie jedoch punktgenau dort wo erforderlich und in minutenschnelle mit ihrer vollen installierten Leistung zur Verfügung. Sie finden Verwendung im Freien, auf Marktplätzen, Festplätzen, Sportanlagen und sonstigen Veranstaltungsorten.

Auch in geschlossenen Räumen wie Sporthallen, Messehallen, Montagehallen sowie Veranstaltungshallen aller Art versehen sie ihren Dienst.

Unsere Unterflurverteiler sind praktisch wartungsfrei. Nur korrosionsfeste Werkstoffe finden in der Herstellung Verwendung und garantieren dadurch einen dauerhaften Betrieb ohne Wartungsaufwand. Auf Grund ihrer robusten Bauart bieten sie gleichzeitig auch höchstmögliche Sicherheit gegen Vandalismus.

## Technische Daten

<b>Netzspannung:</b>	230/400V Wechselspannung
<b>Netzfrequenz:</b>	50 Hz
<b>Anschlusswert:</b>	Je nach Bestückung
<b>Netzform/Schutzmaßnahme:</b>	Eingangsseitig TNS-Netzform oder TNC-Netzform Ausgangsseitig TNS-Netzform
<b>Schutzklasse:</b>	Die elektrischen Komponenten schutzisoliert, Schutzklasse II
<b>Schutzgrad:</b>	IP 66 für alle elektrischen Komponenten
<b>Steckdosen:</b>	CEE-Form oder SCHUKO nach Wahl, Fabrikat Mennekes
<b>Sonstige Bestückung:</b>	Leistungsschutzschalter pro Stromkreis, Kategorie "C", Fi-Schutzschalter 0,03A entsprechend der Bestückung
<b>Netzanschluss:</b>	Anschlußbox innenliegend mit Reihenklemme
<b>Gewicht:</b>	40 Kg
<b>Schachtdeckel:</b>	Wahlweise massiv, nicht füllbar oder füllbar aus 5mm Edelstahl
<b>Gehäuse:</b>	Edelstahl rostfrei
<b>Einbaumodule:</b>	Polycarbonatboxen, schlagfest und UV-resistent sowie vandalismussicher
<b>Verschuß / Öffnung::</b>	Über Dreikantschlüssel. Öffnung erfolgt Gasdruckfeder unterstützt
<b>Zum Lieferumfang gehören ferner:</b>	Schaltschema, Einbau- und Bedienungsanleitung

Die Unterflurverteiler tragen die CE-Kennzeichnung.