SY-I Energie- Standsäulen für industrielle Anwendungen

Bestückungstabelle (Vorschläge)

Bestellnummer	Druckluftkupplung 1/2"	SCHUKO-Steckdose 16A; 230V IP44	CEE-Steckdose 2P+E; 16A; 230V IP44	CEE-Steckdose 3P+N+E; 16A; 400V IP44	CEE-Steckdose 3P+N+E; 32A; 400V IP44	CEE-Steckdose 3P+N+E; 63A; 400V IP44	Leitungsschutzschalter 3P; 16A; 6kA „C“	Leitungsschutzschalter 3P; 32A; 6kA „C“	Leitungsschutzschalter 3P; 63A; 6kA „C“	FI/LS Kombinationsschalter 1P+N 6kA	Fi-Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A	Fi-Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A
Energiesäule SY-I-01	2	4		1	1		1	1		4	2	
Energiesäule SY-I-02	2	4		2			2			4	2	
Energiesäule SY-I-03	2	4			2			2		4	2	
Energiesäule SY-I-04	2	3		1		1	1		1	3		1
Energiesäule SY-I-05	2	3			1	1		1	1	3	1	1
Energiesäule SY-I-06	2	2	2	1	1		1	1		4	2	
Bestückung nach eigener Wahl: Seite kopieren. Wunschbestückung in frei Spalte eintragen und an Info@Syteg.de senden. Ein Angebot mit Zeichnung senden wir Ihnen zu.												