SYTEG

Typ SY 4

Befahrbare, versenkbare Energiesäule aus Edelstahl



Versenkbare Energiesäule Typ SY4

Unsere versenkbaren und befahrbaren Energiesäulen sind Energieverteiler die das Stadt- oder Landschaftsbild nicht stören, vielmehr verschwunden sind, wenn sie nicht benötigt werden.

Bei Bedarf stehen Sie jedoch punktgenau dort wo erforderlich und in minutenschnelle mit ihrer vollen installierten Leistung zur Verfügung. Sie finden Verwendung im Freien, auf Marktplätzen, Festplätzen, Sportanlagen und sonstigen Veranstaltungsorten.

Auch in geschlossenen Räumen wie Sporthallen, Messehallen, Montagehallen sowie Veranstaltungshallen aller Art versehen sie ihren Dienst.

Unsere versenkbaren Energiesäulen sind praktisch wartungsfrei. Nur korrosionsfeste Werkstoffe finden in der Herstellung Verwendung und garantieren dadurch einen dauerhaften Betrieb ohne Wartungsaufwand. Auf Grund ihrer robusten Bauart bieten sie gleichzeitig auch höchstmögliche Sicherheit gegen Vandalismus.

Technische Daten

Netzspannung:

Netzfrequenz:

Anschlusswert:

Netzform/Schutzmaßnahme:

Schutzklasse:

Schutzgrad:

Steckdosen:

Sonstige Bestückung:

Frostschutzheizung:

Netzanschluss:

Gewicht:

Fundamentschacht:

Schachtdeckel:

Energiesäulenkörper:

Einbaumodule:

Energiesäulenantrieb:

Zum Lieferumfang gehören ferner:

230/400V Wechselspannung

50 Hz

Je nach Bestückung

Eingangsseitig TNS-Netzform oder TNC-Netzform

Ausgangsseitig TNS-Netzform

Die elektrischen Komponenten schutzisoliert, Schutzklasse II

IP 66 für alle elektrischen Komponenten

CEE-Form oder SCHUKO nach Wahl, Fabrikat Mennekes

Leistungsschutzschalter pro Stromkreis, Kategorie "C",

Fi-Schutzschalter 0,03A entsprechend der Bestückung

Optional: Rippenrohrheizung mit thermostatischer Regelung.

Betätigung über Leitungsschutzschalter

Über vormontiertes Kabel H07RNF; Querschnitt entsprechend der installierten Leistung, 2m aus dem Fundament herausragend

zum Anmuffen an ankommendes Versorgungskabel

120 Kg

Stahlbeton, ringförmig

Wahlweise massiv, nicht füllbar oder füllbar aus 5mm Edelstahl

Edelstahl rostfrei, zusätzlich Pulverbeschichtet, RAL 1003,

Polycarbonatboxen, schlagfest und UV-resistent sowie

vandalismussicher

Über Kulissenführung von Hand mittels Zugstange.

Schaltschema, Einbau- und Bedienungsanleitung



Bestuckungsvorschlage versenkbare Energiesaule SY4-A/B																			
Bestellnummer	Was: Abwa	ser/ asser	CEE/ SCHUKO- Steckdosen Fabrikat Mennekes IP68						Leitungsschutzschalter Charakteristik "C"							Fi -Schutzschalter 0,03A Siemens SIGRES			
3Y4/B	DN 40	Ö	(3)	(5)				125A	S S O	US 1P	us 3p	us 3P	LS 3P	is *	Ø	FI-Schutz	FI- Schutz	FR- Schutz	
Schachtdeckel masiv Typ SY4/A Schachtdeckel auspflasterbar Typ SY4/B	DN40 Abasserverrohrung	Frischwasser-Zapfstelle 3/4"	SCHUKO-Steckdose 16A; 230V	CEE-Steckdose 2P+E; 16A; 230V	CEE-Steckdose 3P+N+E;16A; 400V	CEE-Steckdose 3P+N+E;32A; 400V	CEE-Steckdose 3P+N+E;63A; 400V	CEE-Steckdose 3P+N+E;125A; 400V	Leitungsschutzschalter 1P, 6A; 6kA	Leitungsschutzschalter 1P, 16A; 6kA	Leitungsschutzschalter 3P, 16A; 6kA	Leitungsschutzschalter 3P, 32A; 6kA	Leitungsschutzschalter 3P, 63A; 6kA	Leitungsschutzschalter 3P, 125A; 6kA	NH-Sicherungsuntert. 3-pol.Gr.00; 160A	Fi-Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A	Fi-Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A	Fi-Schutzschalter 4P; 125A; 0,03A	RJ45 Datensteckdose
SY4-01	Auf Wunsch möglich	Auf Wunsch möglich	8	X	\times	X	X	X	X	8	\times	X	\times	\times	\times	1	\times	X	Auf Wunsch möglich
SY4-02			4	4	\geq	\geq	\geq	\geq	\geq	8	\geq	\geq	\boxtimes	\geq	\geq	1	\geq	\geq	
SY4-03			4	2	1	1	\times	\geq	\times	6	1	1	\boxtimes	\geq	\times	2	\geq	\times	
SY4-04			\times	\times	2	2	\times	\times	\times	\times	2	2	\boxtimes	\times	\geq	2	\times	\geq	
SY4-05			4	2	\times	1	\times	\geq	\geq	6	\times	1	\times	X	\times	\boxtimes	1	\geq	
SY4-06	Au		1	2	2	1	\times	\times	\times	3	2	1	\times	\times	\times	\times	1	X	
SY4-07			2	\times	2	\times	X	X	\times	2	2	\times	X	\times	X	1	\times	X	

Bestückung nach eigener Wahl: Bitte Seite kopieren. Wunschbestückung in frei Spalte eintragen und an Info@Syteg.de senden. Ein Angebot mit Zeichnung senden wir Ihnen umgehend zu.

SYTEG GmbH

Güdderather Weg 30 41189 Mönchengladbach Telefon: 02166 - 91 61 0 Telefax: 02166 - 91 61 20 E-Mail: Info@syteg.de Web: www.syteg.de

