

SYTEG

Typ SY 250 - Bauhöhe 860mm

Energie - Standsäulen aus Edelstahl



Aufgrund ihrer robusten Bauart und durch die Formgebung bieten unsere Energie - Standsäulen höchstmögliche Sicherheit gegen Vandalismus

SY 250 Energie- Standsäulen

Bauhöhe 860mm

Für den Außen- und Innenbereich. Sie finden Verwendung auf Markt-u. Festplätzen, Yachthäfen, Campingplätzen, Sportanlagen sowie allen Arten von Hallenbereichen.

Nur korrosionsbeständige Werkstoffe werden bei der Herstellung verwendet und garantieren dadurch dauerhaften Betrieb ohne Pflegeaufwand. Aufgrund Ihrer robusten Bauart bieten Sie höchstmögliche Sicherheit gegen Vandalismus.

Die Energiesäulen haben innenliegende, unsichtbare Scharniere und werden von außen unsichtbar über einen Befestigungsflansch innenliegend auf festem Untergrund verschraubt.

In unserer Bestückungstabelle finden Sie 12 Bestückungsvorschläge mit den entsprechenden Bestellnummern.

Sollten Sie Sonderwünsche haben, so teilen Sie uns Diese bitte mit.

Unter anderem können Kommunikationssteckdosen, Druckluft und Wasseranschlüsse realisiert werden.

Technische Daten und Abmessungen

Netzspannung	240/400V
Netzfrequenz	50 Hz
Anschlusswert	je nach Bestückung
Netzform	TNS-Netz
Schutzklasse	
Schutzgrad	IP44
Steckdosen	CEE-Form oder SCHUKO IP44 Fabrikat Mennekes
Absicherung	Leitungsschutzschalter je Stromkreis „C“ Fi-Schutzschalter 0,03A entsprechend der installierten Leistung
Säulenkörper	Edelstahl AISI304; 1.4301 Lackiert anthrazit grau Auf Wunsch alle RAL Farbtöne möglich Unsichtbare Scharniere innenliegend Unsichtbare Bodenverschraubung innenliegend
Verriegelung:	Wahlweise mittels Dreikantschlüssel oder Profilschlüssel mit Vorreiber
Durchmesser	Gehäuse 250mm Flansch 303mm
Höhe	1200mm
Gewicht	25KG

Energie- Standsäulen Sy250

Bauhöhe 860mm



Bestückungstabelle (Vorschläge)

										
Bestellnummer	Frischwasser-Kugelhahn 3/4"	SCHUKO-Steckdose 16A; 230V IP44	CEE-Steckdose 2P+E; 16A; 230V IP44	CEE-Steckdose 3P+N+E; 16A; 400V IP44	Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“	Leitungsschutzschalter 3P; 16A; 6kA „C“	Fi-Schutzschalter 2P; 40A; 0,03A	Fi-Schutzschalter 2P; 63A; 0,03A	Fi-Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A	Fi-Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A
Energie-Standsäule SY250-01		2			2		1			
Energie-Standsäule SY250-02	1	2			2		1			
Energie-Standsäule SY250-03			2		2		1			
Energie-Standsäule SY250-04	1		2		2		1			
Energie-Standsäule SY250-05	4				4			1		
Energie-Standsäule SY250-06	1	4			4			1		
Energie-Standsäule SY250-07			4		4			1		
Energie-Standsäule SY250-08	1		4		4			1		
Energie-Standsäule SY250-09		2	2		4			1		
Energie-Standsäule SY250-10	1	2	2		4			1		
Energie-Standsäule SY250-11		2		1	2	1			1	
Energie-Standsäule SY250-12	1	2		1	2	1			1	

Eventuelle Wunschbestückung in freie Spalte eintragen
und an Info@SYTEG.de senden.

Ein Angebot mit Zeichnung senden wir Ihnen zu

SY 250 Bauhöhe 860										
SY 250 Bauhöhe 860										

Lieferbares Zubehör:

LED Lichtkranz im Säulenkopf mit elektronischer Zeitschaltuhr und LS

Rj45 Datendose

Elektronische Einphasenzähler mit MID Zulassung

Elektronische Dreiphasenzähler mit MID Zulassung

Druckluftkupplung

Frishwasser Kugelhahn 3/4"

SYTEG

Im Tal 49
41189 Mönchengladbach

Telefon: 02166 - 91 61 0
Telefax: 02166 - 91 61 20

E-Mail: Info@syteg.de
Web: www.syteg.de



Auch versenkbare Energiesäulen in bedarfsgerechten Ausführungen gehören zu unserem Lieferprogramm. Ausführliche Informationen senden wir Ihnen gerne zu.

www.syteg.de