SYTEG

Typ SY 325 - Bauhöhe 1200mm

Energie - Standsäulen aus Edelstahl

Aufgrund ihrer robusten Bauart und durch die Formgebung bieten unsere Energie - Standsäulen höchstmögliche Sicherheit gegen Vandalismus

SY 325 Energie- Standsäulen Bauhöhe 1200mm

Für den Außen- und Innenbereich. Sie finden Verwendung auf Markt-u. Festplätzen, Yachthäfen, Campingplätzen, Sportanlagen sowie allen Arten von Hallenbereichen.
Nur korrosionsbeständige Werkstoffe werden bei der Herstellung verwendet und garantieren dadurch dauerhaften Betrieb ohne Pflegeaufwand. Aufgrund Ihrer robusten Bauart bieten Sie höchstmögliche Sicherheit gegen Vandalismus.
Die Energiesäulen haben innenliegende, unsichtbare Schaniere und werden von außen unsichtbar über eínen Befestigungsflansch innenliegend auf festem Untergrund verschraubt.

In unserer Bestückungstabelle finden Sie 12 Bestückungs-vorschläge mit den entsprechenden Bestellnummern.
Sollten Sie Sonderwünsche haben, so teilen Sie uns Diese bitte mit.
Unter anderem können Kommunikationssteckdosen, Druckluft und Wasseranschlüsse realisiert werden.

Technische Daten und Abmessungen

Netzspannung	240/400V
Netzfrequenz	50 Hz
Anschlusswert	je nach Bestückung
Netzform	TNS-Netz
Schutzklasse	⧈
Schutzgrad	IP44
Steckdosen	CEE-Form oder SCHUKO IP44 Fabrikat Mennekes
Absicherung	Leitungsschutzschalter je Stromkreis „C“ Fi-Schutzschalter 0,03A entsprechend der installierten Leistung
Säulenkörper	Edelstahl AISI304; 1.4301 Lackiert anthrazit grau Auf Wunsch alle RAL Farbtöne möglich Unsichtbare Scharniere innenliegend Unsichtbare Bodenverschraubung innenliegend
Verriegelung:	Wahlweise mittels Dreikantschlüssel oder Profilschlüssel mit Vorreiber
Durchmesser	Gehäuse 325mm Flansch 405mm
Höhe	1200mm
Gewicht	32KG

Energie- Standsäulen SY325
Bauhöhe 1200mm

Bestückungstabelle (Vorschläge)

Bestellnummer	Frischwasser-Kugelhahn 3/4"	SCHUKO-Steckdose 16A; 230V IP44	CEE-Steckdose 2P+E; 16A; 230V IP44	CEE-Steckdose 3P+N+E; 16A; 400V IP44	CEE-Steckdose 3P+N+E; 32A; 400V IP44	Leitungsschutzschalter 1P; 16A; 6kA „C“	Leitungsschutzschalter 3P; 16A; 6kA „C“	Leitungsschutzschalter 3P; 32A; 6kA „C“	Fi-Schutzschalter 4P; 40A; 0,03A	Fi-Schutzschalter 4P; 63A; 0,03A
Energie-Standsäule SY325-01		8				8				1
Energie-Standsäule SY325-02	1	8				8				1
Energie-Standsäule SY325-03			6			6			1	
Energie-Standsäule SY325-04	1		6			6			1	
Energie-Standsäule SY325-05		4	3			7			1	
Energie-Standsäule SY325-06	1	4	3			7			1	
Energie-Standsäule SY325-07		4		2		4	2			1
Energie-Standsäule SY325-08	1	4		2		4	2			1
Energie-Standsäule SY325-09		4		1	1	4	1	1		1
Energie-Standsäule SY325-10	1	4		1	1	4	1	1		1
Energie-Standsäule SY325-11		2		2	1	2	2	1		1
Energie-Standsäule SY325-12	1	2		2	1	2	2	1		1

Eventuelle Wunschbstückung in freie Spalte eintragen
und an Info@SYTEG.de senden.
Ein Angebot mit Zeichnung senden wir Ihnen zu

SY 325 Bauhöhe 1200										
SY 325 Bauhöhe 1200										

Lieferbares Zubehör:

LED Lichtkranz im Säulenkopf mit elektronischer Zeitschaltuhr und LS
Rj45 Datendose
Elektronische Einphasenzähler mit MID Zulassung
Elektronische Dreiphasenzähler mit MID Zulassung
Druckluftkupplung
Frischwasser Kugelhahn 3/4"

SYTEG

Im Tal 49
41189 Mönchengladbach

Telefon: 02166 - 91 61 0
Telefax: 02166 - 91 61 20

E-Mail: Info@syteg.de
Web: www.syteg.de

Auch versenkbare Energiesäulen in bedarfsgerechten Ausführungen gehören zu unserem Lieferprogramm. Ausführliche Informationen senden wir ihnen gerne zu.

www.syteg.de